



**NOVADUR®**  
STARK. SCHNELL. INTELLIGENT.

**'OZ**

OUTDOOR  
&  
HOBBY

**GRÜNBELAGSENTFERNER  
NEOCLEAN**

## HERSTELLER

Hoebink Reinigungsmittel GmbH  
Spatzenweg 64  
48282 Emsdetten  
Tel.: (0 25 72) 960 43-0  
Fax: (0 25 72) 960 43-29  
E-Mail: [info@novadur.de](mailto:info@novadur.de)  
Internet: [www.novadur.de](http://www.novadur.de)




HOUSTON,  
WIR HABEN DIE  
LÖSUNG FÜR  
UNSER PROBLEM:  
**NOVADUR**

**SÄURE- UND CHLORFREIES KONZENTRAT ZUR BESEITIGUNG VON GRÜNBELAG. BEFREIT IM INNEN- UND AUSSENBEREICH GRÜNBELÄGE WIE ALGEN, MOOSE UND SCHIMMEL AUF UNTERSCHIEDLICHEN BELÄGEN UND SONSTIGEN UNTERGRÜNDEN.**

### ➤ PRODUKTVORTEILE:

- Saubere und schnelle Grünbelagsentfernung
- Keine weitere Nachbehandlung erforderlich
- Die Neubildung von Grünbelag wird aufgrund spezieller Inhaltsstoffe verzögert
- Auf nahezu allen Materialien verwendbar (siehe „Besondere Hinweise“)

### ➤ ANWENDUNGSBEISPIELE:



### ➤ ANWENDUNG:

1 Liter GRÜNBELAGSENTFERNER NeoClean wird mit 9 Liter Wasser verdünnt und ergibt damit 10 Liter anwendungsfertige Lösung. Diese Mischung auf Untergründen wie Mauerwerk, Putz, Klinker, Fliesen, Naturstein, Beton, Grabsteinen usw. auftragen und mindestens 24 Stunden einwirken lassen (nicht bei regnerischem Wetter anwenden). Nach 3-4 Tagen sind die Flächen wieder sauber und belagsfrei. Reste der Grünbeläge können mit Wasser abgespült werden.

### ➤ BESONDERE HINWEISE:

GRÜNBELAGSENTFERNER NeoClean ist nicht zur Entfernung von Algen in Teichanlagen geeignet. Außerdem ist der Einsatz in Schwimmbädern während des laufenden Betriebes nicht zulässig! Vorsicht bei Verwendung auf Acrylglas und ähnlichen Materialien: Spannungsrissskorrosion!

### ➤ Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt gem. EG-Richtlinie 91/155/EWG.

### ➤ ANGABE DER INHALTSSTOFFE /EG-EMPF. 89/542/EWG:

5-15% kationische Tenside. Ferner sind enthalten: Farbstoffe

### ➤ LIEFERBAR SIND: 1000 ML, 5 L, 10 LITER

BIOZID-REGISTRIERNUMMER: N-45049