



MOTORENÖLE

ADDINOL ECONOMIC 0520

PRODUKTCHARAKTERISTIK

ADDINOL Economic 0520 ist ein kraftstoffsparendes Motorenöl mit abgesenkter HTHS-Viskosität der SAE-Klasse 5W-20.

Das Motorenöl basiert auf hochwertigen, nach neuester Synthesetechnologie hergestellten Grundölen sowie ausgewählten Additiven zur Gewährleistung von Motorsauberkeit, Korrosions- und Verschleißschutz.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Hervorragend geeignet für moderne PKW und Transporter.
- Speziell für die Verwendung in asiatischen und amerikanischen Fahrzeugen.

SPEZIFIKATION / FREIGABEN

Erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen gemäß:

- API SP with Resource Conserving
- ILSAC GF-6

Erfüllt die Anforderungen gemäß:

- Ford WSS-M2C-945A
abwärts kompatibel mit:
 - Ford WSS-M2C-930A
 - Ford WSS-M2C-925A
- Chrysler MS 6395
- GM 6094M

BEZUGSMÖGLICHKEIT


Lieferung vorzugsweise in Kleingebinden.

EIGENSCHAFTEN

- Ausgezeichnetes Kaltstartverhalten
- Leichtlauf-Charakter
- Ausgezeichneter Verschleißschutz
- Hervorragende Motorsauberkeit
- Beste Alterungsstabilität

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Minimaler Kaltstartverschleiß aufgrund der ausgezeichneten Fließfähigkeit bei tiefen Temperaturen
- Hervorragendes Kraftstoffeinsparpotenzial
- Maximaler Schutz und lange Lebensdauer des Motors
- Ausgezeichnetes Reinigungsvermögen garantiert lange Lebensdauer aller zu schmierenden Komponenten
- Längste Ölwechselfristen auch bei Anwendung von flexiblen Service-Systemen





ADDINOL ECONOMIC 0520

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN

Merkmal	Prüfbedingungen / Einheit		Economic 0520	Prüfung nach
Äußere Beschaffenheit			klar, frei von Verunreinigungen	visuell
SAE-Klasse	J 300		5W-20	ASTM
API			SP with Resource Conserving	Labor- und Motorentests nach ASTM und CEC
Dichte	bei 15°C	kg/m ³	848	DIN 51757
Viskosität	bei 100°C	mm ² /s	8,1	ASTM D 7042
Viskositätsindex			148	DIN ISO 2909
HTHS-Viskosität	bei 150°C	mPa*s	≥ 2,6	ASTM D 4683
TBN		mg KOH / g	7,5	DIN ISO 3771
Flammpunkt	COC	°C	235	DIN EN ISO 2592
Pour Point		°C	-36	ASTM D 7346
Pumpfähigkeit		°C	bis -35	ASTM D 4684

ADDINOL - Die Spezialisten für Hochleistungs-Schmierstoffe

Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren über 600 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation. Dazu gehören Automotive Schmierstoffe für höchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen für industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere Kunden von der stets gleich bleibend hohen Qualität der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden international in über 90 Ländern vertrieben.

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren anwendungstechnischen Dienst.