



NOVADUR
STARK. SCHNELL. INTELLIGENT.



NATUR
HOLZPROFI
HOLZBODENSEIFE

HERSTELLER

Hoebink Reinigungsmittel GmbH
Spatzenweg 64
48282 Emsdetten
Tel.: (0 25 72) 960 43-0
Fax: (0 25 72) 960 43-29
E-Mail: info@novadur.de
Internet: www.novadur.de



HOUSTON,
WIR HABEN DIE
LÖSUNG FÜR
UNSER PROBLEM:

NOVADUR

HOLZPROFI HOLZBODENSEIFE NATUR IST EINE NATÜRLICHE OBERFLÄCHENVEREDELUNG FÜR ROHES UND GELAUGTES HOLZ. OPTIMALER SCHUTZ GEGEN VERSCHMUTZUNG. IDEALE PFLEGE UND REINIGUNG FÜR NATUR GESEIFTES ODER NATUR GEÖLTES HOLZ. FÜR FUSSBÖDEN, MÖBEL, KÜCHENARBEITSPLATTEN UND ALLES HOLZ IM INNENBEREICH. HOCHKONZENTRIERT.

> **PRODUKTVORTEILE:**

- Reinigung, Vollpflege und Zwischenpflege aller natur geölten Hölzer
- Grundbehandlung von Weichholzböden, Reinigung lackierter Böden ebenfalls geeignet
- Aus natürlichen Pflanzenfetten hergestellt. Die Seife wird aus reinen Naturprodukten hergestellt
- Rückfettende Rezeptur entfernt wirksam Verschmutzungen, ohne das Holz auszulaugen

> **ANWENDUNGSBEISPIELE:**



> **ANWENDUNG:**

Reinigung und Pflege für natur geölte und geseifte Flächen:
Bitte schütteln oder rühren Sie Holzprofi Holzbodenseife vor Gebrauch sorgfältig auf. Anschließend werden 250 ml Holzbodenseife mit 10 Liter warmen Wasser vermischt und der Boden nebelfeucht gewischt (wenn nötig schrubben ggf. mit Schleifvlies) und trockenwischen. Eine kurze Einwirkzeit der Seifenlösung erhöht die Reinigungswirkung/Schmutzlösung. Mit jeder Pflege werden geölte oder geseifte Holzböden unempfindlicher. Nicht mit Wasser nachwischen, ansonsten würden die schützenden Seifen entfernt. Schmutzwasser in separatem Eimer auffangen.

Grundbehandlung für rohe Weichholzflächen:

1000 ml Holzprofi Holzbodenseife natur mit 10 Liter warmen Wasser mischen. Anschließend diese Lösung satt schwimmend auftragen. Innerhalb der notwendigen 20 Minuten Einwirkzeit trockene Stellen neu einseifen. Mit Bürste, Schleifvlies o.ä. einmassieren. Als nächsten Schritt die überflüssige Seife, bei gelaugten Flächen Seifen-Kalkschlamm, zusammenziehen und aufnehmen. Diese Schritte nach einer Zwischentrockenzeit mindestens 2-3 mal wiederholen.

> **BESONDERE HINWEISE:**

Pflegemittel sind zur Pflege von Böden gedacht. Sie werden als Grundschatz, auch „Opferschicht“ genannt, aufgetragen. Vor dem Auftrag von Pflegemitteln sind Staub und Schmutz vom Boden zu entfernen, da diese sonst wie Schleifpapier wirken. Pflegemittel werden zur Erst- und Unterhaltspflege sowie zur Pflege nach der Grundreinigung eingesetzt

> **Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt gem. EG-Richtlinie 91/155/EWG.**

> **ANGABE DER INHALTSSTOFFE /EG-EMPF. 89/542/EWG:**

15-30% anionische Tenside (Seife), <5% NTA, ferner Farbstoff

> **LIEFERBAR SIND: 1000 ML, 5 L**