



NOVADUR®
STARK. SCHNELL. INTELLIGENT.

HOCHDRUCKREINIGER PERFORMANCE ZUM EINSATZ IN (HEISSWASSER-) HOCHDRUCKWASCHGERÄTEN ZUR OBERWÄSCHE, MOTORREINIGUNG UND CHASSISREINIGUNG AN ALLEN FAHRZEUGEN UND MASCHINEN.

- REINIGUNGSAKTIV IN ALLEN TEMPERATURBEREICHEN, DABEI HERVORRAGEND BENETZEND
- ENTFERNT HOCHWIRKSAM ÖL/FETT, TEER, RUSS UND RAUCHHARZ
- SCHNELL ÖL- UND WASSER TRENNEND IM ÖLABSCHEIDER



➤ PRODUKTVORTEILE:

- HOCHDRUCKREINIGER PERFORMANCE löst wirksam alle Alltagsverschmutzungen an Kraftfahrzeugen aller Art
- Universell einsetzbar, auch bei schwierig zu entfernenden Verschmutzungen, z. B. aus der Lebensmittel verarbeitenden Industrie
- Sehr hoch konzentriert, daher geringer Produktverbrauch bei optimaler Leistung.

➤ ANWENDUNGSBEISPIELE:



'09
KFZ
HOCHDRUCKREINIGER
PERFORMANCE

HERSTELLER

Hoebink Reinigungsmittel GmbH
Spatzenweg 64
48282 Emsdetten
Tel.: (0 25 72) 960 43-0
Fax: (0 25 72) 960 43-29
E-Mail: info@novadur.de
Internet: www.novadur.de

➤ ANWENDUNG:

Vorverdünnung: 1 Teil HOCHDRUCKREINIGER PERFORMANCE auf 10 Teile Wasser Weiterverdünnung: Je nach Verschmutzungsgrad kann eine Weiterverdünnung 1:10 bis 1:20 durch das Gerät erfolgen. Zur Oberwäsche sollte das Fahrzeug zuerst mit der vorverdünnten Lösung eingesprüht werden, danach das Hochdruckwaschgerät einsetzen.

➤ BESONDERE HINWEISE:

Besonders zu empfehlen ist HOCHDRUCKREINIGER PERFORMANCE für die Vorwäsche in Autowaschanlagen. Mit dem Hochdruckreinigungsgerät alle stark verschmutzten Bereiche einsprühen, einwirken lassen und in die Waschanlage fahren. Vorsicht bei durch die Sonne aufgeheizte Lackflächen!

➤ Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt gem. EG-Richtlinie 91/155/EWG.

➤ ANGABE DER INHALTSSTOFFE/EG-EMPF. 89/542/EWG:
<5% nichtionische Tenside, 5-15% anionische Tenside, Phosphate

➤ LIEFERBAR SIND: 10 LITER, 25 KG



HOUSTON,
WIR HABEN DIE
LÖSUNG FÜR
UNSER PROBLEM:
NOVADUR