

ABFÜLLSTELLEN



AW 60-3 + GR 60-3
+ 3xAG 60-3 + 9xFA 60-A



FA 60-A



RA 60-A

Liegende Lagerung und Abfüllung von max. 9 Fässern/Kanistern à 60 Liter, auch mit Kleingebinden kombinierbar

Modular, bestehend wahlweise aus:


- **Auffangwannen AW 60** aus 3 mm Stahlblech, 100 mm Unterfahrhöhe
- **Gitterrost GR**, verzinkt (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- **Stapelgestelle AG**, verzinkt, zerlegte Anlieferung, max. 3-fach stapelbar
- **Auflagebleche AB** (2 Stück pro Kanister), verzinkt, verschiebbar
- **Fassauflage FA 60-A** für 1 x 60-l-Fass, verzinkt
- **Rollenauflage RA 60-A**, verzinkt und steckbar, zum Drehen von 60-l-Fässern



AW 60-2 + 2xAG 60-2 + 4xFA 60-A



AW 60-3 + GR 60-3
+ 2xAG 60-3 + 12xAB



AB (2 Stück pro Kanister)



Kanister-Abfüllhilfe KAH-60 mit Auffangwanne AW 60-2/M

		max. Anzahl (60-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffang- volumen (l)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg) lack./ verz.
Auffangwanne	AW 60-1		800 x 500 x 290	65	--	28 / 30
Gitterrost	GR 60-1		780 x 420 x 30	--	--	-- / 6
Stapelgestell	AG 60-1	1	515 x 515 x 555	--	65	-- / 9
Auffangwanne	AW 60-2		900 x 800 x 220	68	--	34 / 38
Gitterrost	GR 60-2		820 x 780 x 30	--	--	-- / 12
Stapelgestell	AG 60-2	2	915 x 515 x 555	--	130	-- / 10
Auffangwanne	AW 60-3		1300 x 800 x 205	84	--	42 / 48
Gitterrost	GR 60-3		1220 x 780 x 30	--	--	-- / 18
Stapelgestell	AG 60-3	3	1315 x 515 x 555	--	200	-- / 13
Auflageblech	AB		105 x 510 x 150	--	--	-- / 2
Fassauflage	FA 60-A	1	270 x 510 x 60	--	--	-- / 2
Rollenauflage	RA 60-A	1	270 x 510 x 80	--	--	-- / 4

StawaR

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)

Oberfläche:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

verzinkt