

VORTEILE

- ✓ Reibungsreduzierer und Anti-Oxidationsmittel der neuen Generation. Basierend auf Borester verleiht dieses Additiv jedem Standard-Motorenöl einzigartige Eigenschaften
- ✓ Bildet einen schützenden keramischen Film und reduziert dadurch Reibung und Verschleiß
- ✓ Erhöht die Ölleistung und verlängert die Lebensdauer des Motoröls
- ✓ Verringert Motorgeräusche und -vibrationen
- ✓ Stellt die Motorleistung wieder her und senkt den Kraftstoffverbrauch
- ✓ Bietet Langzeitschutz für Ihren Motor
- ✓ Enthält keine festen Partikel

ANWENDUNG

Für alle Benzin-, Diesel- und LPG-Motoren mit oder ohne Turbolader, Katalysator oder Partikelfilter. Geeignet für alle handelsüblichen Motoröle, einschließlich mid- und low-SAPS-Öle. Verstopft die Filter nicht.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Den Inhalt einer Flasche dem heißen Motoröl hinzufügen. Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen, um eine optimale Mischung zu erreichen. Stellen Sie sicher, dass der maximale Ölstand nicht überschritten wird.

DOSIERUNG

Eine Flasche behandelt 4 bis 6 Liter Motoröl.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dichte g/cm³	0,86
Flammpunkt	201°C
Farbe	Gelblich
Geruch	Charakteristisch

PACKAGING DETAILS

Art. No.	68776
Inhalt	300 ml
Verpackung	24x300 ml
Pallet	192 cartons
Languages	EN, DE, FR, ES, NL, PT, ZH, AR