

AUFFANGWANNEN TYP AWA



AWA 1000



AWA 1000-2 + FP-2



AWA 1000-3



AWA 21



AWA 31 + FP-2



AWA 32 mit Spritzschutzwand

Lagerung von max. 3 Containern (IBC) à 1000 Liter, auch mit 200-/60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Mit Abfüllaufsatz oder
- Kombination Abfüllaufsatz und verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

Zubehör

- Spritzschutzwand 3-seitig aus verzinktem Blech, 1000 mm hoch **Typ AWA/SW**
- Fasspalette FP-2, verzinkt
- Fassauflagen FA, verzinkt
- Rollenauflagen RA, steckbar, verzinkt
- Gebinderegale GR, verzinkt

Sonderausführungen lieferbar z.B.

- Andere Maße

► **Zubehör** siehe Seite 105



	Anzahl Abfüllaufsatz/Gitterrost	max. Anzahl (1000-l-IBC)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. / verz. (kg)
AWA 1000	1/-	1	1460 x 1460 x 1090	1000	190 / 201
AWA 1000-2	2/-	2	2650 x 1460 x 865	1000	280 / 300
AWA 1000-3	3/-	3	3850 x 1460 x 780	1000	389 / 412
AWA 21	1/1	2	2650 x 1460 x 865	1000	272 / 291
AWA 31	1/2	3	3850 x 1460 x 780	1000	336 / 360
AWA 32	2/1	3	3850 x 1460 x 780	1000	362 / 387



Übereinstimmungs-
erklärung (UHP)



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt