

# GEFAHRSTOFF-ROLLLADENSCHRÄNKE TYP RSG



RSG mit Füßen (Zubehör)

## Lagerung von 60- und 200-l-Fässern und/oder Kleingebinden

- Für Innenbereich bzw. unter Dach
- Stabile Konstruktion aus Stahlblech
- Alu-Rolllade
- Natürlicher Luftwechsel
- Abschließbar mittels Zylinderschloss
- Oberfläche: Auffangwannen und Zwischenboden verzinkt, Korpus pulverbeschichtet in RAL-Farben (siehe unten)

## Ausführungen

### RSG-1

- Mit Auffangwanne zur Lagerung von max. 2x 200-l-Fässern

### RSG-2

- Mit Auffangwanne zur Lagerung von max. 6x 60-l-Fässern und mit verzinktem Gitterrostboden zur Lagerung von Kleingebinden

### RSG-3

- Mit Auffangwanne zur Lagerung von 6x 60-l-Fässern und mit Kleingebindewanne

### RSG-4

- Mit 4 Kleingebindewannen

## Zubehör

- Höhenverstellbare Füße



RSG-1

RSG-2

RSG-3

RSG-4

	max. Anzahl Fässer à	Maße (BxTxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht (kg)
	60 l / 200 l			
RSG-1	- / 2	1300 x 870 x 1610	215	162
RSG-2	6 / -	1300 x 870 x 1610	73	162
RSG-3	6 / -	1300 x 870 x 1610	73+45	172
RSG-4	- / -	1300 x 870 x 1610	4 x 45	215

Übereinstimmungs-  
erklärung (ÜHP)

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche Korpus:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005
--------------------	----------	----------	----------	----------	----------