

## HLS 1575 Spray

### Spezial-Schneidölspray

#### Beschreibung:

HLS 1575 ist ein synthetisches, stark aktiviertes Hochleistungs-Schneidöl für schwierigste Zerspanungsarbeiten wie Bohren, Senken, Drehen, Gewindeschneiden, Reiben, Nutzenziehen, Fräsen und Sägen. Es ist für die Bearbeitung aller Stahlsorten, legiert und unlegiert, Guss, Kupfer, Kupferlegierungen, Chrom-Nickelstahl, Titan und Mangan-Kohlenstoff-Stähle bestens geeignet. HLS 1575 kann auch für die Minimalmengenschmierung verwendet werden. HLS 1575 ist ein mineralölfreies Metallbearbeitungsöl, das für lange Werkzeugstandzeiten mit geringstem Werkzeugverschleiß sorgt. Das Produkt weist eine sehr gute Hautverträglichkeit auf.

#### Anwendung:

Vor Gebrauch schütteln. Auf die zu bohrenden, fräsenden, sägenden oder abzdrehenden Teile sprühen und kurz ablüften lassen. Bei schwierigen Arbeiten den Vorgang mehrmals wiederholen.

#### Technische Kenngrößen:

Parameter	Wert	Einheit
Aussehen	bernsteinfarbene Flüssigkeit	
Geruch	charakteristisch	
Dichte bei 20°C	0,775	g/cm <sup>3</sup>
Siedepunkt oder Siedebeginn	<-20	°C
Flammpunkt	<0	°C
untere Explosionsgrenze	1,5	Vol.-%
obere Explosionsgrenze	10,9	Vol.-%
Zündtemperatur	287	°C

#### Hinweise:

- Wassergefährdungsklasse: 1 (schwach wassergefährdend)
- Empfohlene Lagerung: bei +5 - +30°C
- Mindesthaltbarkeit: 36 Monate