

HM 1306 Korrosionsschutz LMF

Lösemittelfreies Korrosionsschutzöl zum Einölen von Blechen oder Teilen

Anwendung:	Lösemittelfreier Korrosionsschutz zum Sprühen, Tauchen oder zur Verwendung mit dem Pinsel. Sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften und leichte Entfernbarkeit zeichnen HM 1306 aus. HM 1306 ist mit üblichen alkalischen oder lösemittelhaltigen Reinigern leicht entfernbar.		
Einsatzbereich:	Korrosionsschutz im Innenbereich und geschützt, außen unter Dach bis zu 18 Monate.		
Zusammensetzung:	Mineralölfractionen, Korrosionsschutzadditive HM 1306 ist bariumfrei		
Kenndaten:	Dichte (20 °C)	0,806	g/cm ³
	Viskosität (40 °C)	6,8	mm ² /S
	Flammpunkt	150	°C
	Salzsprühnebeltest	ca. 18	Stunden DIN 50021
	Filmdicke	>2,5 µ	
	Korrosionsschutzdauer	18 Monate	
Hinweise:	Wassergefährdungsklasse	2 (Selbsteinstufung)	
	ADR	Keine	
	Entsorgung	Abfallschlüssel 120 107	
	Lagerung	bei +5 - +30°C, 12 Monate haltbar	
	Kennzeichnung	Keine	
Gebinde:	20 Ltr. Kanister – 60 Ltr. Fass – 200 Ltr. Fass		

Wassergefährdende Flüssigkeiten nicht in das Wasser gelangen lassen !

Für anwendungstechnische Fragen, steht Ihnen unser qualifizierter Aussendienst gerne zur Verfügung.

Der Inhalt dieses Merkblattes hat beratende Funktion. Verbindlichkeiten und Ansprüche irgendwelcher Art können daraus nicht abgeleitet werden. Die Kenndaten sind Richtwerte, aber keine Spezifikationen. The technical datas are representative values. All recommendations are without any obligation.