

## LUPUS Bettbahnöl CGLP

32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460

### Beschreibung:

LUPUS Bettbahnöl CGLP sind demulgierende Gleit- und Bettbahnöle mit hervorragenden stick-slip-Eigenschaften. Bestens geeignet zur Schmierung von horizontalen und vertikalen Führungsbahnen bei Werkzeugmaschinen

### Vorteile:

- sehr guter Verschleißschutz
- hohes Lasttragevermögen
- hervorragende demulgierende Eigenschaften
- hohe thermische Belastbarkeit
- effektiv haftender Ölfilm
- Oxidationsstabil

### Technische Kenndaten:

Parameter	CGLP 32	CGLP 46	CGLP 68	CGLP 100	Einheit	Verfahren
ISO-VG	32	46	68	100		DIN 51519
Dichte (20°C)	0,853	0,861	0,882	0,890	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskosität (40°C)	32	46	68	100	mm <sup>2</sup> /s	DIN 16896
Flammpunkt	210	210	220	230	°C	DIN ISO 2592
Stockpunkt	-25	-25	-25	-20	°C	DIN ISO 3016

Parameter	CGLP 150	CGLP 220	CGLP 320	CGLP 460	Einheit	Verfahren
ISO-VG	150	220	320	460		DIN 51519
Dichte (20°C)	0,891	0,894	0,894	0,897	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskosität (40°C)	150	220	320	460	mm <sup>2</sup> /s	DIN 16896
Flammpunkt	230	230	230	>230	°C	DIN ISO 2592
Stockpunkt	-20	-20	-12	-12	°C	DIN ISO 3016

### Hinweise:

- Wassergefährdungsklasse: 1 (schwach wassergefährdend)
- Empfohlene Lagerung: bei +5 - +30°C
- Mindesthaltbarkeit: 12 Monate