

LUPUS Sägekettentaftöl

68, 220, 320, 460, 680

Beschreibung:

LUPUS Sägekettentaftöle bieten effektiven Verschleißschutz von Sägegatter, Umlenkrollen und Führungsschienen. Die Sägekettentaftöle überzeugen durch gutes Viskositätstemperaturverhalten bei hohen und niedrigen Temperaturen. Selbst bei niedrigen Temperaturen im Winterbetrieb weisen die Öle gutes Fließverhalten auf.

Vorteile:

- guter Verschleißschutz
- gutes Viskositätstemperaturverhalten
- gutes Fließverhalten, selbst bei tiefen Temperaturen

Technische Kenndaten:

Parameter	68	220	320	460	680	Einheit	Verfahren
ISO-VG	68	220	320	460	680		DIN 51519
Dichte (20°C)	0,882	0,890	0,899	0,897	0,897	g/cm ³	DIN 51757
Viskosität (40°C)	68	220	320	460	680	mm ² /s	DIN 16896
Flammpunkt	>190	>200	>200	>200	>200	°C	DIN ISO 2592

Hinweise:

- Wassergefährdungsklasse: 2 (deutlich wassergefährdend)
- Empfohlene Lagerung: bei +5 - +30°C
- Mindesthaltbarkeit: 12 Monate