

Technische Information

High Tech Lubrication

MotoSol Profileichtlauf 10W40

Beschreibung	MotoSol Profileichtlauf ist ein Produkt aus dem LB (Level Back-up) Sortiment, das auf Formeln mit offizieller Zulassung basiert, bei denen die gleichen hochwertigen Additive verwendet werden, die Grundöle jedoch durch gleichwertige Alternativen ersetzt werden. Auf diese Weise entstehen qualitativ gleichwertige Produkte, deren Performance-Niveau mit der Zulassung der ursprünglichen Produkte übereinstimmt. Angesichts der Tatsache, dass keine richtigen Praxistests durchgeführt wurden, lässt sich jedoch lediglich sagen, dass das Produkt den genannten Performance-Levels entspricht. (MRO - meets requirements of)	
Anwendung	Dieses vielseitige Motorenöl ist hervorragend geeignet für moderne Benzin- und PKW Dieselmotoren, auch mit Turbolader in PKW und Transportern.	
Leistungsbereich	ACEA A3/B4-12 API SL/CF Entspricht den Anforderungen von: MB-Zulassung 229.1 VW 501.01/505.00	
Typische Standardanalysen		
	Dichte bei 15 °C, kg/l	0,868
	Viskosität -25 °C, mPa.s	6700
	Viskosität 40 °C, mm ² /s	101,00
	Viskosität 100 °C, mm ² /s	14,70
	Viskositätsindex	151
	Flammpunkt COC, °C	224
	Fließpunkt, °C	-33
	Basenzahl, mgKOH/g	10,2
	Sulfataschegehalt, %	1,29