

R.S. 1252 Spray

Reinigendes Schmieröl

Beschreibung:

Vollsynthetisches, hochwertiges Kriech- und Feinöl mit sehr guten Schmier- und Hafteigenschaften. Löst Verharzungen sowie verkockte Belagschichten. R.S. 1252 ist säure- und harzfrei. Durch seine hohe Kapillarwirkung ist dieses Spezialöl enorm kriechfähig und dringt in engste Toleranzen ein. Wirkungsvolle Korrosions- und Verschleißschutzeigenschaften zeichnen diese Technologie aus.

Anwendung:

R.S. 1252 Reinigendes Schmieröl-Spray ist universell in Industrie und Handwerk einsetzbar, z.B. KFZ, Elektronische Bereiche, Schifffahrt, Luftfahrt, Landwirtschaft, Gartengeräte, Waffen, Sportgeräte u.v.m. Es ist besonders für die Schmierung schwergängiger Bauteile, zum Lösen festsitzender Teile, für pneumatische Einheiten und empfindliche Instrumente, in der Präzisions- und Feinmechanik, zum Schmieren und Pflegen von Ketten, Gleitbahnen, Scharnieren, Gelenken, Schlösser, Zylinder u.v.m. geeignet.

Technische Kenngrößen:

Parameter	Wert	Einheit
Aussehen	gelbe Flüssigkeit	
Geruch	charakteristisch	
Dichte bei 20°C	0,77	g/cm ³
Viskosität des Grundöls bei 40°C	32	mm ² /s
Flammpunkt	<-20	°C
untere Explosionsgrenze	1,5	Vol.-%
obere Explosionsgrenze	10,9	Vol.-%
Zündtemperatur	365	°C

Hinweise:

- Wassergefährdungsklasse: 1 (schwach wassergefährdend)
- Empfohlene Lagerung: bei +5 - +30°C