

## Silikonfarbe Weiss

### Beschreibung:

Silikonfarbe Weiss zum Einfärben von additionsvernetzenden RTV-Silikonem. Die Farbpaste ist ergiebig und lässt sich einfach in den gewünschten Silikontyp einrühren. Dank der gelartigen Konsistenz ist das Einrühren vereinfacht, da die Farbe weder staubt noch verklumpt. Die Farbpaste covulkanisiert homogen ohne wesentliche Beeinträchtigung der physikalischen Eigenschaften (z.B. Härte). Die Farbe besitzt eine gute Beständigkeit gegen Sonnenlicht, UV und Heißluft.

### Anwendung:

Vor der Verwendung muss die Farbpaste gründlich aufgerührt werden. Der frischangesetzten Silikonmischung vor dem Gießen die gewünschte Menge an Silikonfarbe hinzufügen und nochmals gründlich mischen. Die Dosierung so gering wie möglich halten. In Einzelfällen kann ein Überschuss an Farbpaste die Aushärtung verlangsamen. Durch Mischen verschiedener Farben können andere Farben hergestellt werden.

### Empfohlene Dosierung:

Je nach gewünschter Farbintensität: bis max. 3,0 %

Die allgemein übliche Dosierung beträgt 1 %

### Technische Kenndaten:

Parameter	Wert	Einheit
Farbe	weiss, ähnlich RAL 9016	
Dichte	1,57	g/ml

### Hinweise:

- Empfohlene Lagerung: bei +5 - +30°C